



H11F13SD

部品型番	H11F13SD	RoHS ステータス	N/A
メーカー/ブランド	AMI Semiconductor/onsemi	在庫状況	5639 pcs stock
製品説明	OPTOISOLTR 5.3KV PHOTO FET 6-SMD	配達場所	Hong Kong
仕様書	H11F1/2/3.pdf	輸送モード	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

見積もり獲得

[見積もりを取得]をクリックして、必要なすべてのフィールドに記入してください。メールで24時間以内にお客様のリクエストに応答します。問題が発生した場合は、メッセージを残すか、にメールしてください info@global-ic.hk、そして私たちはできるだけ早くあなたに戻ります。

[見積もり獲得](#)

画像はあくまで参考用です、実用的な製品の仕様を参照してください。

H11F13SDの仕様

電圧 - 出力 (最大)	30V	電圧 - 絶縁	5300Vrms
電圧 - フォワード (Vf) (標準)	1.3V	Vce飽和 (最大)	-
オン/オフ時間 (Typ)	25µs, 25µs (Max)	サプライヤデバイスパッケージ	6-SMD
シリーズ	-	立上り/立下り時間 (Typ)	-
パッケージ/ケース	6-SMD, Gull Wing	パッケージ	Tape & Reel (TR)
出力タイプ	MOSFET	運転温度	-55°C ~ 100°C
チャンネル数	1	装着タイプ	Surface Mount
入力タイプ	DC	電流伝達率 (最小)	-
電流伝達率 (最大)	-	電流 - 出力/チャンネル	-
電流 - DC順方向 (If) (最大)	60 mA	基本製品番号	H11F

関連ニュース



シュナイダーのコボットは3kgを持ち上げて20µmに配置できます

08/7/2023

トリプルディスプレイアトムx7000ボードは4x 2.5gbit/sイーサネットと2x RS-485を取得します

08/21/2023

12Vまたは48Vメインの電源は800Wのピークを届けます

09/13/2023

Infineonは、デモボードと評価ボードのためにリサイクル可能なPCBを試Terran Orbitalは生産を拡大し、7つの衛星バスをサポートします

07/28/2023

埋め込まれた世界2023：フルエレクトロニクスウィークリーガイドを入 検査カメラは、生産時に800nmまで測定します

03/17/2023

Smart Cardiac Monitorなどの伸縮性PCB

08/16/2023

頑丈で保護されたGanは、データセンター、車両、PVの商業的可能性を開きます

09/7/2023

スポンサー付きコンテンツ：成功への移行：将来の産業ネットワークインフラでOTとそれを収束させる

09/18/2023

09/13/2023

08/11/2023

EUMW：Rohde & Schwarzは自動車レーダーテスターを改善します

09/15/2023

スポンサー付きコンテンツ：中国の大手MMWAVE ICプロバイダーであるCalterahは、フルレーダーSOCポートフォリオを提供します

09/11/2023