



LT1057IS8

| | | | |
|-----------|--|------------|-----------------------|
| 部品型番 | LT1057IS8 | RoHS ステータス | N/A |
| メーカー/ブランド | ADI (Analog Devices, Inc.) | 在庫状況 | 5501 pcs stock |
| 製品説明 | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SO | 配達場所 | Hong Kong |
| 仕様書 | LT1057, LT1058 Datasheet.pdf | 輸送モード | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

見積もり獲得

[見積もりを取得]をクリックして、必要なすべてのフィールドに記入してください。メールで24時間以内にお客様のリクエストに応答します。問題が発生した場合は、メッセージを残すか、にメールしてください info@global-ic.hk、そして私たちはできるだけ早くあなたに戻ります。

[見積もり獲得](#)

画像はあくまで参考用です、実用的な製品の仕様を参照してください。

LT1057IS8の仕様

| | | | |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| 電圧 - 供給スパン (最小) | 20 V | 電圧 - 供給スパン (最大) | 36 V |
| 電圧 - 入力オフセット | 220 μ V | サブライヤデバイスパッケージ | 8-SO |
| スルーレート | 13V/ μ s | シリーズ | LT® |
| パッケージ/ケース | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | パッケージ | Tube |
| 出力タイプ | - | 運転温度 | -40°C ~ 85°C |
| 回路の数 | 2 | 装着タイプ | Surface Mount |
| ゲイン帯域幅積 | 5 MHz | 電流 - 供給 | 1.7mA (x2 Channels) |
| 電流 - 入力バイアス | 7 pA | 基本製品番号 | LT1057 |
| アンプタイプ | J-FET | | |

関連ニュース



Easby Eyes Geniatech SBCSを使用したIoT市場のスライス

07/18/2023

Automotive Hall Currentセンサーは生涯にわたって1%であり、MCUが含まれています

09/12/2023

Googleは、バージョン3.13に羽ばたき、折りたたみます

08/30/2023

TDKは、マルチKW DC PSUにパワーシンクオプションを追加します

09/15/2023

オーダーメイドおよび低容量の車両用の操縦モジュール

09/13/2023

スポンサーコンテンツ：最先端の半導体

09/15/2023

スポンサー付きコンテンツ：成功への移行：将来の産業ネットワークインフラでOTとそれを収束させる

09/18/2023

埋め込まれた世界：Wi-Fi 6、Bluetooth、IEEE 802.15.4 LR-WPAN 1つのモジュール

03/16/2023

RERAM進捗レポート

04/26/2023

ARM Computer-on-Moduleには1GHzニューラルプロセッサがあります

09/15/2023

検査カメラは、生産時に800nmまで測定します

08/11/2023

埋め込み世界：12カメラのAIビジョン処理

03/15/2023