



## LM219N

部品型番	<a href="#">LM219N</a>	RoHS ステータス	N/A
メーカー/ブランド	<a href="#">STMicroelectronics</a>	在庫状況	5809 pcs stock
製品説明	IC COMPARATOR 2 GEN PUR 14DIP	配達場所	Hong Kong
仕様書	<a href="#">LM119,219,319.pdf</a>	輸送モード	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### 見積もり獲得

[見積もりを取得]をクリックして、必要なすべてのフィールドに記入してください。メールで24時間以内にお客様のリクエストに回答します。問題が発生した場合は、メッセージを残すか、にメールしてください [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk)、そして私たちはできるだけ早くあなたに戻ります。

[見積もり獲得](#)

画像はあくまで参考用です、実用的な製品の仕様を参照してください。

### LM219Nの仕様

電圧 - 電源、シングル/デュアル (±)	5V ~ 30V, ±2.5V ~ 15V	電圧 - 入力オフセット (最大)	4mV @ ±15V
サブライヤデバイスパッケージ	14-DIP	タイプ	General Purpose
伝搬遅延 (最大)	-	シリーズ	-
パッケージ	Tube	パッケージ/ケース	14-DIP (0.300", 7.62mm)
運転温度	-40°C ~ 105°C	出力タイプ	Open-Collector, Open-Emitter, TTL
装着タイプ	Through Hole	素子数	2
電流 - 静止 (最大)	11.5mA	ヒステリシス	-
電流 - 入力バイアス (最大)	0.5µA @ ±15V	電流 - 出力 (標準)	-
基本製品番号	LM219	CMRR、PSRR (標準)	-

### 関連ニュース



スポンサーコンテンツ：最先端の半導体

09/15/2023

12Vまたは48Vメインの電源は800Wのピークを届けます

09/13/2023

スポンサー付きコンテンツ：設計による自動車セキュリティの未来

04/19/2023

Googleは、バージョン3.13に羽ばたき、折りたたみます

08/30/2023

ロンドンの電気トラックメーカーがアリゾナEV契約メーカーと統合する

08/15/2023

低侵襲的脳プローブは、単一のニューロンを感知します

07/21/2023

Smart Cardiac Monitorなどの伸縮性PCB

08/16/2023

検査カメラは、生産時に800nmまで測定します

08/11/2023

Accelleraは、マルチドメインシミュレーションディスカッションの日付を設定します

08/22/2023

管理または管理されていない産業イーサネットスイッチ

08/21/2023

ICは現在のパルスをカットしてIoTコインセルの寿命を延ばします

07/11/2023

視点：Lorawanを使用したIoTセンサーを使用した非常にエアリーな山火事検出

07/14/2023